

	MP523	MP575 (Nowość)	MP623	MP624	MP625P	MP626 (Nowość)	MP772 ST (Nowość)	MP776 ST (Nowość)
Technologia projekcji	Technologia DLP® Texas Instruments	Technologia DLP® Texas Instruments	Technologia DLP® by Texas Instruments	Technologia DLP® by Texas Instruments	Technologia DLP® Texas Instruments	Technologia DLP® Texas Instruments	Technologia DLP® Texas Instruments	Technologia DLP® Texas Instruments
Rozdzielczość podstawowa	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Możliwe rozdzielczości	VGA (640 x 350) do SXGA (1280 x 1024)	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)	VGA(640 x 350) do SXGA(1280 x 1024)	VGA(640 x 350) do SXGA(1280 x 1024)	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) do SXGA (1280 x 1024)	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
Jasność	2000 ANSI lumenów	3000 ANSI Lumenów	2500 ANSI lumenów	3000 ANSI lumenów	2700 ANSI Lumenów	2700 ANSI Lumenów	2500 ANSI Lumenów	3500 ANSI Lumenów
Kontrast	2000:01:00	2600:01:00	2500:1 (Full on/Full off)	2500:1 (Full on/Full off)	108,3340278	3000:01:00	100,0006944	100,0006944
Wielkość obrazu	30" do 300"	24" do 300"	24" do 300"	24" do 300"	23" do 300"	23" do 300"	40" do 300"	61" to 300"
Wskaźnik projekcji	1.97 ~ 2.16	1.86 - 2.04 (53" @ 2M)	54"@6.6 stopy (54"@2m)	54"@6.6 stopy (54"@2m)	1.97 - 2.17 (50" @ 2M)	1.93 ~ 2.16 (51" @ 2M)	0.61:1 (81" @ 1M)	0.61:1 (81" @ 1M)
Zoom	Manualny, 1.10:1	Manualny, 1.10:1	Zoom Manualny 1.10:1	Zoom Manualny 1.10:1	Manualny, 1.10:1	Manualny, 1.1:1	Stały	Stały
Obiektyw	F=2.51 do 2.69, f=21.95 ~ 24.18 mm	F = 2.55 ~ 2.65, f = 20.95 ~ 23.0 mm	F=2.4 do 2.48, f=20.7 do 22.8 mm	F=2.4 do 2.48, f=20.7 do 22.8 mm	F = 2.51 ~ 2.69, f = 21.95 ~ 24.18 mm	F: 2.52 (Wide) ~ 2.73 (Tele) f: 21.8mm (Wide) ~ 24mm (Tele)	F = 2.6, f = 6.9 mm	F = 2.6, f = 6.9 mm
Źródło światła / Długość życia lampy	180W, 3500/4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	210W, 3000 / 4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	200W, 3000/4000 godz (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	200W, 3000/4000 godz (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	185W, 3000 / 4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	180W, 3000 / 4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	210W, 3000 / 4000 godzin (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	280W, 3000 / 4000 godz (w trybie normalnym / ekonomicznym)
Głośność pracy	33/30 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	33 / 28 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	31/26 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	31/26 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	31 / 29 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	30 / 28 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	32 / 27 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)	32 / 29 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)
Wyświetlane kolory	Pełna 16.7 milionów paleta kolorów	Pełna paleta 16.7 mln kolorów	pełna 16.7 mln paleta kolorów	pełna 16.7 mln paleta kolorów	Pełna paleta 16.7 mln kolorów	Pełna paleta 16.7 mln kolorów	Pełna paleta 16.7 mln kolorów	Pełna paleta 16.7 mln kolorów
Format obrazu	4:3 (podstawowy); 16:9 (możliwy)	Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru)	4:3 (podstawowy); 16:9 (możliwy)	4:3 (podstawowy); 16:9 (możliwy)	Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru)	Podstawowy 4:3; możliwy 16:9	Podstawowy 4:3; 16:9 (możliwy)	Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru)
Częstotliwość pozioma	31 ~ 79 KHz	31 ~ 82 kHz	31-82 kHz	31-82 kHz	31 ~ 90 kHz	31 ~ 90 kHz	31 ~ 93 kHz	31 ~ 93 kHz
Częstotliwość pionowa	50 ~ 85Hz	48 ~ 85 Hz	48-85 Hz	48-85 Hz	50 ~ 85 Hz	50 ~ 85 Hz	48 ~ 86 Hz	48 ~ 86 Hz
Źródła wejściowe	Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 Component video: D-sub 15 pin x 1 (dzielony z Analog RGB) S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite video: RCA x Stereo mini jack x 1 Serial Connector: RS232 D-sub 15 pin x 1	PC Analog RGB : D-Sub 15 pin x 1 Component Video : D-Sub 15 pin x 1 (dzielony a Analog RGB) S-Video : Mini Din 4 pin x 1 Composite Video : RCA x Audio Stereo Mini Jack Serial Connector : RS232 9 pin x 1	Analog RGB : D-Sub 15 pin x 1 Digital : HDMI x 1 Component Video : D-Sub 15 pin (dzielony z S-Video : Mini Din 4 pin x 1 Composite Video : RCA x Stereo Mini Jack x 1 Serial Connector : RS232 D-Sub 9 pin x 1 Analog RGB: D-sub 15 pin x1	Analog RGB : D-Sub 15 pin x 1 Digital : HDMI x 1 Component Video : D-Sub 15 pin (dzielony z S-Video : Mini Din 4 pin x 1 Composite Video : RCA x Stereo Mini Jack x 1 Serial Connector : RS232 D-Sub 9 pin x 1	PC Analog RGB : D-Sub 15 pin x 2 Component Video : D-Sub 15 pin x 2 (dzielone z Analog RGB) S-Video : Mini Din 4 pin x 1 Composite Video : RCA x HDMI x 1 Audio Stereo Mini Jack x 1 Serial Connector : RS232 9 pin x 1 USB (typ B) x 1 PC D-Sub 15 pin x 1	PC Analog RGB : D-Sub 15 pin x 2 (dzielone z Component) HDMI v.1.3 x 1 S-Video : Mini Din 4 pin x 1 Composite Video : RCA x Audio L/R : RCA x 2 Stereo Mini Jack x 1 Serial Connector : RS232 9 pin x 1 RJ45 x 1 USB (typ Mini B) x 1	Analog RGB : D-Sub 15 pin x 2 (dzielone z Component) S-Video : Mini Din 4 pin x 1 Composite Video : RCA x 1 Audio L/R : RCA x 2 Stereo Mini Jack x 1 Serial Connector : RS232 9 pin x 1 RJ45 x 1	PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 (shared with Component) A/V: HDMI V1.3 x 1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 Audio: Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R : RCA x 2

	MP523	MP575 (Nowość)	MP623	MP624	MP625P	MP626 (Nowość)	MP772 ST (Nowość)	MP776 ST (Nowość)
Źródła wyjściowe	Analog RGB : D-sub 15 pin x 1 PC Audio : Stereo Mini Jack x 1	PC MOnitor Out : D-Sub 15 pin x 1 Audio Stereo Mini Jack x 1 Głośnik 2W x 1	Audio: głośnik 2 Watt x1 NTSC, PAL, SECAM	Analog RGB: D-sub 15 pin x1 Audio: głośnik 2 Watt x1	Audio Stereo Mini Jack x 1 Głośnik 2 W x 1	PC D-Sub 15 pin x 1 Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 Głośnik 10W x 1	D-Sub 15 pin x 1 Wyjście Audio: Stereo Mini Jack x 1 Głośnik 5W x 2	PC: D-sub 15 pin x 1 Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 12V Trigger Audio: 5W x 2 Serial Connector : RS232 9 pin x 1 RJ45 x 1
Sygnal video	NTSC, PAL, SECAM	NTSC / PAL / SECAM	239 x 106.3 x 251 mm	NTSC, PAL, SECAM	NTSC / PAL / SECAM	NTSC / PAL / SECAM	NTSC / PAL / SECAM	NTSC / PAL / SECAM
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	273 x 108 x 215 mm	255 x 90 x 214 mm	2. 5 kg (5.5 lbs)	239 x 106.3 x 251 mm	264 x 99 x 212 mm	306 x 97 x 216 mm	290 x 94 x 278.6 mm (11,4 x 3,7 x 10,9 cali)	290 x 94 x 278.6 mm (11,4 x 3,7 x 10,9 cali)
Waga	5.3 lbs (2.4 kg)	2.2 kg (4.8 lbs)	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz	2. 5 kg (5.5 lbs)	2.6 kg (5.7 lbs)	2.75 kg	3.5 kg (7,7 lbs)	3.5 kg (7,7 lbs)
Zasilanie	90 do 240 VAC, 50 to 60 Hz	100 do 240 V, 50 do 60 Hz	Max 285W	100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz	100 do 240 V, 50 do 60 Hz	100 do 264 VAC, 50 do 60 Hz	100 do 240 V, 50 do 60 Hz	90 to 264 VAC, 50 to 60 Hz
Pobór mocy	Max. 230W	275W, w trybie uśpienia < 1W	Angielski/ Francuski/ Niemiecki/ Włoski	Max 285W	230W, w trybie uśpienia < 1W	230W, w trybie uśpienia < 1W	315W, w trybie uśpienia < 1W	390W, Standby < 1W
Języki OSD (On-Screen Display)	Angielski/ Francuski/ Niemiecki/ Włoski Hiszpański/ Rosyjski/ Chiński/ Japoński Koreański Szwedzki/ Holenderski/ Turecki Czeski/ Portugalski/Thai/Polski	Bułgarski / Chorwacki / Czeski / Dunkski/ Holenderski / Angielski / Fiński / Francuski/ Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński Koreański / Norweski / Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Hiszpański / Szwedzki / Turecki / Tajlandzki (24 języki)	Hiszpański/ Rosyjski/ Chiński/ Japoński Koreański Szwedzki/ Holenderski/ Turecki Czeski/ Portugalski/ Thai/ Polski Zarządzanie kolorami 3D	Angielski/ Francuski/ Niemiecki/ Włoski Hiszpański/ Rosyjski/ Chiński/ Japoński Koreański Szwedzki/ Holenderski/ Turecki Czeski/ Portugalski/ Thai/ Polski	Bułgarski / Chorwacki / Czeski / Dunkski/ Holenderski / Angielski / Fiński / Francuski/ Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński Koreański / Norweski / Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Hiszpański / Szwedzki / Turecki / Tajlandzki (24 języki)	Bułgarski / Chorwacki / Czeski / Dunkski/ Holenderski / Angielski / Fiński / Francuski/ Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński Koreański / Norweski / Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Hiszpański / Szwedzki / Turecki / Tajlandzki (24 języki)	Bułgarski / Chorwacki / Czeski / Dunkski/ Holenderski / Angielski / Fiński / Francuski/ Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński Koreański / Norweski / Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Hiszpański / Szwedzki / Turecki / Tajlandzki (24 języki)	Bułgarski / Chorwacki / Czeski / Dunkski/ Holenderski / Angielski / Fiński / Francuski/ Niemiecki / Węgierski / Włoski / Japoński Koreański / Norweski / Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Hiszpański / Szwedzki / Turecki / Tajlandzki (24 języki)

	MP523	MP575 (Nowość)	MP623	MP624	MP625P	MP626 (Nowość)	MP772 ST (Nowość)	MP776 ST (Nowość)
	Technologia Brilliant Color	Technologia BrilliantColor™	Licznik prezentacji	Zarządzanie kolorami 3D	Technologia BrilliantColor™	Technologia BrilliantColor™	Technologia BrilliantColor™	Technologia BrilliantColor™
	Korekcja koloru ściany	Zarządzanie kolorami 3D	Zablokowanie panela sterowania	Licznik prezentacji	Technologia 3D Color Management	Technologia VIDİ	VIDİ™	VIDİ™
	Oszczędzanie poboru mocy	Zablokowanie panela	Automatyczne wyłączenie	Zablokowanie panela sterowania	Szybkie chłodzenie	Zarządzanie kolorami 3D	Technologia 3D Color Management	Technologia 3D Color Management
	Automatyczne wykrywanie źródła sygnału	Szybkie chłodzenie	Szybkie chłodzenie	Automatyczne wyłączenie	Szybkie wyszukiwanie sygnału	Kontrola sieciowa Crestron LAN	Kontrola sieci Crestron LAN	Kontrola sieci Crestron LAN
	Tryb dużej wysokości	Szybkie wyszukiwanie sygnału	Zamrożenie obrazu (Freeze)	Szybkie chłodzenie	Blank	Closed Captioning	Zoom cyfrowy (x2)	Zoom cyfrowy (x2)
	Ochrona hasłem	Zamrożenie	Ukrywanie obrazu (Blank tryb ekonomiczny)	Zamrożenie obrazu (Freeze)	Automatyczne wyłączenie Auto Off	Automatyczna korekcja trapezowa	Szybkie chłodzenie	Szybkie chłodzenie
		Pusty ekran	Ochrona hasłem	Ukrywanie obrazu (Blank tryb ekonomiczny)	Ochrona hasłem	Zablokowanie panelu	Szybkie wyszukiwanie	Szybkie wyszukiwanie
		Automatyczne wyłączenie	Wyszukiwanie źródła sygnału	Ochrona hasłem	Kompatybilność z HDTV	Szybkie chłodzenie	Blank	Blank
		Zabezpieczenie hasłem	Kompatybilność z HDTV	Wyszukiwanie źródła sygnału	Tryb dużej wysokości	Szybkie włączanie/wyłączanie	Blokada panela	Blokada panela
		Kompatybilność z HDTV	Kompatybilność z Macintosh®	Kompatybilność z HDTV	Klawisz "Q?" dla najczęściej zadawanych pytań	Szybkie wyszukiwanie sygnału	Automatyczne wyłączenie Auto Off	Automatyczne wyłączenie Auto Off
		Tryb dużej wysokości	Przycisk "Q?" dla najczęściej zadawanych pytań	Kompatybilność z Macintosh®	Zamrożenie obrazu	Zamrożenie	Ochrona hasłem	Ochrona hasłem
			Tryb dużej wysokości	Przycisk "Q?" dla najczęściej zadawanych pytań		Pusty ekran	Kompatybilność z HDTV	Kompatybilność z HDTV
		Brak filtrów (oszczędność kosztów)	Technologia Brilliant Color	Tryb dużej wysokości		Automatyczne wyłączenie	Tryb dużej wysokości	Tryb dużej wysokości
			11 pre-definiowanych trybów pracy	Technologia Brilliant Color		Zabezpieczenie hasłem	Klawisz "Q?" dla najczęściej zadawanych pytań	Klawisz "Q?" dla najczęściej zadawanych pytań
			Closed Captioning (CC1-CC4)	11 pre-definiowanych trybów pracy		Kompatybilność z HDTV	3D Ready	3D Ready
			Opis szybkiego uruchomienia projektora	Closed Captioning (CC1-CC4)		Tryb dużej wysokości	Zamrożenie obrazu	Zamrożenie obrazu
Funkcje podstawowe						3D Ready		

	MP523	MP575 (Nowość)	MP623	MP624	MP625P	MP626 (Nowość)	MP772 ST (Nowość)	MP776 ST (Nowość)
Akcesoria standardowe	Informator "szybki start" Podręcznik użytkownika na dysku CD Kabel VGA Kabel zasilający Pilot sterowania Baterie do pilota	Broszura "szybki start" Podręcznik użytkownika na dysku CD Pilot Baterie do pilota Kabel VGA Kabel zasilający	Podręcznik użytkownika Pilot sterowania Torba w zestawie Baterie do pilota Kabel VGA Kabel zasilający Lampa	Opis szybkiego uruchomienia projektora Podręcznik użytkownika Pilot sterowania Torba w zestawie Baterie do pilota Kabel VGA Kabel zasilający	Broszura "szybki start" Podręcznik użytkownika na dysku CD Pilot Baterie do pilota Kabel VGA Kabel zasilający	Broszura "szybki start" Podręcznik użytkownika na dysku CD Pilot Baterie do pilota Torba do przenoszenia Kabel VGA Kabel zasilający	Broszura "Szybki start" Manual CD Remote Control w/battery Kabel VGA Przewód zasilający Baterie	Broszura "Szybki start" Manual CD Remote Control w/battery Kabel VGA Przewód zasilający Baterie
Akcesoria opcjonalne	Lampa Zestaw do montażu sufitowego Torba do przenoszenia	Kabel RS232 Zestaw do montażu sufitowego Torba do przenoszenia	Zestaw do montażu sufitowego	Lampa Zestaw do montażu sufitowego	Kabel RS232 Zestaw do montażu sufitowego Torba do przenoszenia	Kabel RS232 Zestaw do montażu sufitowego	Kabel RS232 Lampa Torba do przenoszenia	Kabel RS232 Lampa Torba
Zgodność z HDTV		480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p			480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p		480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080p
Cena orientacyjna brutto	2 000 zł	2 450 zł	2 400 zł	2 700 zł	2 400 zł	2 500 zł	4 700 zł	5 800 zł